



Appareil de terrain, polyvalent et étanche.

Mesure de pH, conductivité et oxygène dissous.

Ecran graphique rétro-éclairé.

Electrode et sondes numériques munies d'une connexions DIN Quick connect étanche avec système de détrompage.

pH 0,00 à 14,00 en 0,1, $\pm 0,02$.

mV $\pm 600,0$ mV en 0,1, $\pm 0,5$ mV.

Conductivité 0 à 200 mS/cm (jusqu'à 400 mS/cm).

± 1 % de la lecture ($\pm 0,01$ μ S/cm ou 1 digit, le plus grand).

TDS 0 à 400,00 g/l (ppm).

Exactitude ± 1 % de la lecture (± 1 mg/l (ppm) ou 1 digit, le plus grand).

Résistivité 0 à 999999 Ω .cm; 0 à 1000,0 Ω .cm; 10 à 1,0000 M Ω .cm.

Salinité 0,00 à 70,00 PSU en 0,01.

Exactitude ± 2 % de la lecture ou $\pm 0,01$ PSU le plus grand.

Température de -5,00 à +55,00°C.

Résolution 0,01°C, exactitude $\pm 0,15$ °C.

Oxygène dissous 0,0 à 500,0%; 0,00 à 50,00 mg/l (ppm).

Pression atmosphérique.

Conformes Bonnes Pratiques de Laboratoire BPL.

Mémoire jusqu'à 45000 mesures.

Port USB pour connexion PC.

Livré en mallette avec une électrode pH numérique HI829113 (câble 4 m), solutions tampons en sachets, logiciel (à télécharger), câble micro USB et piles.

CODE	DÉSIGNATION	CDT	PRIX HT
63121000	Multiparamètre Hanna HI98199 avec électrode pH et accessoires	1	845,00 €
63121110	Electrode pH numérique HI829113 avec câble 4 m (de rechange)	1	403,00 €
63121111	Sonde conductivité EC numérique HI763093 avec câble 4 m	1	413,00 €
63121112	Sonde oxygène dissous OD numérique HI764103 avec câble 4 m	1	413,00 €
63121901	Etui antichoc orange	1	54,00 €
63121902	Etui antichoc bleu	1	54,00 €