



Agitateurs incubateurs à bascule ou mouvement 3D.

Compacts et peu encombrants.

Température de l'ambiance +5 à +65°C.

Uniformité $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ à +37°C.

Commande par microprocesseur pour un contrôle précise de la température PID.

Affichage LED et clavier à effleurement.

Paramètres vitesse, température, angle d'inclinaison et durée.

Sécurité de surcharge et protection contre la montée de la vitesse.

Minuterie de 1 seconde à 160 heures.

Environnement de travail de +5 à +40°C, humidité relative 80% sans condensation.

L419 x P257 x H274 mm extérieur.

MODÈLE	ISRK04HDG	ISWV02HDG
Mouvement	Bascule	3D
Plateau mm	254 x 191	235 x 184
Vitesse t/min	1 à 50	1 à 30
Charge maxi kg	4.5	2.3
Inclinaison°	0 à 15	0 à 20
L x P x H mm intérieur	273 x 197 x 970	273 x 197 x 860
Poids kg	5.7	6.2

Pour commander

CODE	DÉSIGNATION	CDT	PRIX HT
59709002	Agitateur-incubateur 3D Ohaus ISWV02HDG	1	3 725,00 €
59709004	Agitateur-incubateur à bascule Ohaus ISRK04HDG	1	3 400,00 €