



Agitation jusqu'à 20 litres (H₂O).
Vitesse réglable de 100 à 1400 t/min.
Température jusqu'à 300°C.
Boîtier étanche, anticorrosion et anti-débordement.
Prise pour régulation externe de la température par sonde Pt1000.
Affichage LCD température et vitesse.
Plaque Kera-Disk®, en aluminium (excellent conducteur thermique) avec un revêtement céramique résistant aux rayures et aux produits chimiques.
Plaque Ø 135 ou 145 mm.
Puissance de chauffe 800W.
Coupe du chauffage au-delà de 50°C de la température nominale.
Voyant "Hot" dès 50°C.
Charge maxi admissible 25 kg.
Indice de protection IP42.
L168 x P299 x H101 mm / 3,0 kg.
Livré seul ou en pack avec accessoires.

CODE	MODÈLE	DÉSIGNATION	CDT
59116334	Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core+	Agitateur seul plaque Ø 135 mm	1
59116335	Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core+	Agitateur seul plaque Ø 145 mm	1
59116375	Hei-PLATE Sensor Basic Package Core+	Agitateur plaque Ø 145 mm + sonde de température Pt1000	1
59116381	Hei-PLATE Sensor Advanced Package Core+	Agitateur plaque Ø 145 mm + sonde de température Pt1000 + tige statif + noix + housse	1