



Appareils numériques large écran tactile couleur 5".

Haute précision, temps de réponse rapide et interface très simple.

Affichage viscosité, couple, vitesse, plage de mesure et température avec la sonde optionnelle.

740 vitesses pour des plages de mesures étendues.

Calcul automatique de la pleine échelle.

Accès direct à la fonction temporisation.

Précision $\pm 1\%$ de la plage de mesure.

Reproductibilité $\pm 0,2\%$.

Système de rotation pointe/siège et fixation du mobile à vis.

Interface USB et Bluetooth en standard.

Option logiciel DVPlus Connect App interfaçable pour ordinateur.

Optionnelle sonde de température RTD.

Livré en mallette avec 6 mobiles pour modèles (RV/HA/HB) et 4 pour le (LV), étrier de protection seulement pour les modèles RV et LV, statif et certificat d'étalonnage.

Nombreux accessoires optionnels (adaptateurs faible volume, faible viscosité, système Helipath, couplage magnétique...) disponibles sur demande.

CODE	MODÈLE	VISCO CP	VITESSE T/MIN	ETRIER	MOBILES	CDT	PRIX HT
66410201	DVPLL	1 à 6 M	0,1 à 200	oui	4	1	Nous consulter
66410203	DVPLRV	100 à 40 M	0,1 à 200	oui	6	1	Nous consulter
66410205	DVPLHA	200 à 80 M	0,1 à 200	non	6	1	Nous consulter
66410207	DVPLHB	800 à 320 M	0,1 à 200	non	6	1	Nous consulter
66410905	Logiciel DVPlus Connect					1	Nous consulter
66410909	Sonde de température RTD					1	Nous consulter