



Sondes de température avec capteur Pt100.

Mesure de température très précise.

Plus aucune incertitude de mesure liée à l'appareil de mesure.

Utilisable de manière idéale comme étalon de travail pour les processus d'étalonnage.

Enregistrement des valeurs dans l'appareil en appuyant sur la touche de la sonde.

Concept d'étalonnage intelligent, seule la sonde doit être renvoyée pour son étalonnage (l'appareil de mesure peut rester en service en permanence).

CODE	TYPE SONDE	Ø X L MM	GAMME °C	PRÉCISION	RÉSOLUTION °C	CDT	PRIX HT
49560190	Pénétration très précise	4 x 295	-80 à +300	±0,3 °C de -80 à -40,001 °C ±(0,1 °C + 0,05 % vm) de -40 à -0,001 °C ±0,05 °C de 0 à +100 °C ±(0,05 °C + 0,05 % vm) de +100,001 à +300 °C	0.001	1	616,00 €
49560191	Pénétration	3 x 200	-100 à +400	±(0,15 °C + 0,2 % mv) de -100 à -0,01 °C ±(0,15 °C + 0,05 % vm) de 0 à +100 °C ±(0,15 °C + 0,2 % vm) de +100,01 à +350 °C ±(0,5 °C + 0,5 % vm) de +350,01 à +400 °C	0.01	1	301,00 €
49560192	Gainée verre pour milieux corrosifs	6 x 200	-50 à +400	±(0,3 °C + 0,3 % vm) de -50 à +300 °C ±(0,4 °C + 0,6 % vm) de +300,01 à +400 °C	0.01	1	300,00 €
49560193	Ambiance	4 x 200	-100 à +400	±(0,15 °C + 0,2 % vm) de -100 à -0,01 °C ±(0,15 °C + 0,05 % vm) d 0 à +100 °C ±(0,15 °C + 0,2 % vm) de +100,01 à +350 °C ±(0,5 °C + 0,5 % vm) de +350,01 à +400 °C	0.01	1	301,00 €
49560194	Sonde flexible	4 x 1000	-100 à +260	±(0,3 °C + 0,3 % vm)	0.01	1	629,00 €
49560195	Sonde avec câble 1,3 m	4 x 90	-85 à +150	±(0,25 °C + 0,3 % vm) de -49,9 à +99,9°C ±0,55°C étendue restante	0.01	1	264,00 €
49560196	Alimentaire acier inox IP65	4 x 125	-50 à +150	±0,2 °C (-25 à +74,9 °C) ±0,5 % v.m. (+100 à +150 °C) ±0,4 °C étendue de mesure restante	-	1	127,00 €