

Système d'eau pure et ultrapure OmniaTap XS Touch Blueline

Edité le 25/08/2026



Production d'eau de type I et II en un appareil.

Eau ultrapure type I, débit jusqu'à 2 l/min, résistivité 18,2 MΩxcm et mesure du TOC.

Eau type II, production 8 l/h, réservoir incorporé de 7 l, résistivité 15 à 10 MΩxcm.

A poser sur paillasse avec bras de distribution à 170°.

Afficheur tactile couleur OptiFill Touch fixé sur le bras de distribution avec filtre cloche 0,2 µm en sortie.

Détecteur de fuite d'eau.

Deux modèles possible, UV-TOC ou UV-TOC/UF.

Trois configurations possibles, Standard ou distributeur fixé sur la paillasse ou distributeur fixé au mur.

Livré complet prêt à l'emploi avec cartouches, filtre et notice.

Tension 230 volts mono.

Alimentation direct en eau brute.

L 253 x P 520 x H 530 mm / 19 kg.

CODE	DÉSIGNATION	CDT	PRIX HT
64603014	Système de production d'eau pure et ultrapure OmniaTap XS 8 Touch Blueline UV-TOC complet	1	5 800,00 €
64603015	Système de production d'eau pure et ultrapure OmniaTap XS 8 Touch Blueline UV-TOC/UF complet	1	7 870,00 €