



Pour grosse production d'eau Pure de type II.

Production par cartouche d'osmose inverse, 5 - 12 - 20 ℓ/h suivant le modèle.

Bras de distribution à 170° avec filtre 0,2 μm débit 2 ℓ/h .

Résistivité 15 à 10 $M\Omega \times cm$, conductivité 0,067 à 0,1 $\mu S/cm$.

Afficheur simple OptiFill Basic fixé sur le bras de distribution.

Détecteur de fuite d'eau.

Modèles 6 et 12 ℓ/h , réservoir incorporé de 10 ℓ .

Modèle 20 ℓ/h livré sans réservoir, à compléter avec cuve de 30 ou 60 ℓ .

Deux modèles possible, UV-TOC ou UV-TOC/UF.

Trois configurations possibles, Standard ou distributeur fixé sur la paillasse ou distributeur fixé au mur.

Livré complet prêt à l'emploi avec cartouches, filtre et notice.

Tension 230 volts mono.

Alimentation direct en eau brute.

Compact, à poser sur paillasse.

L 390 x P 615 x H 720 mm / poids 21 kg

CODE	DÉSIGNATION	CDT	PRIX HT
64600306	Système d'eau pure de type II OmniaTap II 6 sans UV avec réservoir intégré de 10 ℓ	1	4 680,00 €
64600307	Système d'eau pure de type II OmniaTap II 6 avec UV avec réservoir intégré de 10 ℓ	1	5 480,00 €
64600312	Système d'eau pure de type II OmniaTap II 12 sans UV avec réservoir intégré de 10 ℓ	1	5 880,00 €
64600313	Système d'eau pure de type II OmniaTap II 12 avec UV avec réservoir intégré de 10 ℓ	1	6 650,00 €
64600320	Système d'eau pure de type II OmniaTap II 20 sans UV sans réservoir	1	5 710,00 €
64600321	Système d'eau pure de type II OmniaTap II 20 avec UV sans réservoir	1	6 500,00 €