



Production d'eau pure ASTM de type II et III.

Production de 20 à 60 l/h avec stockage cuve 100 litres.

Pour des besoins journaliers en eau pure importants.

Idéal en amont des autoclaves, lave-verrerie...

Bras de distribution ergonomique, pivotant 170° et réglable en hauteur.

Afficheur simple OptiFill basic fixé sur le bras, débit 2 l/min.

Pompe de recyclage pour le réservoir empêcher la prolifération bactérienne et garantir une qualité optimale de l'eau.

Détecteur de fuite intégré.

Interface RS 232.

Réservoir incorporé de 100 l avec sortie gravitaire. (option pompe de surpression)

Alimentation en eau brute de qualité potable.

L511 x P575 x H1520 mm / 40 kg.

Livrés complets, prêt à l'emploi avec cartouches.

- **OmniaLab^{UP}** Production d'eau pure ASTM II
- Eau osmosée puis affinée sur résines.
- **OmniaLab^{DS}** Production d'eau pure ASTM II
- Eau osmosée puis affinée sur cartouche de résines extérieur inox.
- **OmniaLab^{RO}** Production d'eau pure ASTM III.
- eau osmosée.

CODE	MODÈLE	PRODUCTION TYPE II (l/H)	DÉBIT TYPE II (l/MIN)	RÉSERVOIR	PRODUCTION TYPE III (l/H)	DÉBIT TYPE III (l/MIN)	CDT	PRIX HT
64603202	OmniaLab UP 20	20	2	100	-	-	1	8 930,00 €
64603204	OmniaLab UP 40	40	2	100	-	-	1	9 600,00 €
64603220	OmniaLab DS 20	20	2	100	-	-	1	10 210,00 €
64603240	OmniaLab DS 40	40	2	100	-	-	1	11 230,00 €
64603260	OmniaLab DS 60	60	2	100	-	-	1	12 310,00 €
64603120	OmniaLab RO 20	-	-	100	20	2	1	8 280,00 €
64603140	OmniaLab RO 40	-	-	100	40	2	1	8 930,00 €
64603160	OmniaLab RO 60	-	-	100	60	2	1	9 600,00 €