



Conçue pour la flexibilité horizontal (origine), vertical ou boîtier de régulation déporté

Températures 1200 °C.

Diamètres de tube de 60 à 200 mm, longueurs chauffées de 150 à 1200 mm.

Corps de chauffe ouvrant en deux moitiés avec vérins pour faciliter l'introduction de tube avec des brides non démontables.

Excellente uniformité de la température en une zone de chauffe.

Livrés avec régulateur EPC3016P1, un programme de 24 segments. (Options, régulateurs tactile couleur 10 programmes 24 segmentsCC-T1).

Nombreux accessoires et configurations possibles, montage sur support vertical, évolution de régulateur, câble extension, kit tubes de travail en céramique ou quartz, bouchons de fermetures pour travail sous gaz ou vide ou sous air.

N'hésitez pas à nous contacter pour vos applications spéciales pour un devis personnalisé.

CODE	MODÈLE	TEMPÉRATURE °C	CORPS DE CHAUFFE	Ø POUR TUBE EXT. MM	LONGUEUR CHAUFFÉE MM	L X P X H MM	PUISSANCE W	TENSION	POIDS KG	CDT	PRIX HT
51342271	TS1 12/60/150	1200	Ouvrant	60	150	485 x 480 x 575	750	Monophasé	31	1	6 815,00 €
51342273	TS1 12/60/300	1200	Ouvrant	60	300	495 x 480 x 575	1500	Monophasé	37	1	7 450,00 €
51342274	TS1 12/60/450	1200	Ouvrant	60	450	645 x 480 x 575	2000	Monophasé	49	1	8 095,00 €
51342276	TS1 12/60/600	1200	Ouvrant	60	600	795 x 480 x 575	2500	Monophasé	56	1	8 735,00 €