



Agitateurs universels avec fonctions avancées.
 Contrôleur amovible sans fil avec écran TFT multilingue.
 Vitesse constante en cas de variation de la viscosité.
 Arbre creux pour réglage en hauteur de la tige.
 Antiblocage et protection de surcharge.
 Minuterie de 1 à 6000 minutes.
 Défilement et sélection par bouton rotatif.
 Boîtier compact.
 Fonctionnement silencieux.
 Affichage code d'erreur.
 Fonctionnement à court terme en surcharge.
 Mesure de température intégrée.
 Fonctionnement pr intervalles.
 Fonctions programmables.
 Affichage du couple.
 Interface RS 232 et USB.
 Mise à jour du logiciel via internet.
 Tige de maintien Ø 16 x 220 mm.
 Indice de protection IP 40.

CODE	EUROSTAR	CAPACITÉ ℓ	VISCOSITÉ MPAS	VITESSE T/MIN	COUPLE NCM	L X P X H MM	POIDS KG	CDT	PRIX HT
59211063	60 control	40	50 000	30 à 2000	60	86 x 230 x 267	4,7	1	2 700,00 €
59211103	100 control	100	70 000	30 à 1300	100	86 x 230 x 267	4,7	1	3 413,00 €
59211204	200 control	100	100 000	6 à 2000**	200	91 x 231 x 274	4,9	1	4 062,00 €
59211255	400 control	150	100 000	6 à 2000**	400	114 x 268 x 320	8,2	1	4 906,00 €

*2 niveaux (I: 6 à 400 t/min / II:30 à 2000 t/min)