



Appareil de qualité recherche et laboratoire.

L'utilisateur peut configurer l'instrument en l'optimisant ou le simplifiant en fonction de ses besoins de routines.

Ecran tactile de 7 pouces capacitif.

Possibilité de choisir entre 5 modes d'affichage différents :

Standard, prise en main rapide.

BPL simple avec informations d'étalonnage.

BPL complets avec l'état de l'électrode, détail de l'étalonnage.

Graphique interactif mis à jour en temps réel.

Données tabulées avec date, heure et notes.

Enregistrement d'au moins 1 000 000 points de données avec horodatage.

Transfert de données par USB, Ethernet, Wifi, FTP ou E-mail.

Mesure du pH/mV -2,000 à 20,000 (pH),

ou mV/mV relatif $\pm 2000,0$ mV (Rédox).

Etalonnage 5 points.

Connecteur pour électrode de référence.

Gestion de 8 comptes utilisateurs et 1 admin.

L 205 x P 160 x H 77 mm / 1,2 kg.

Livré complet avec électrode pH HI1131B, sonde de température HI7662-TW, support électrodes et solutions tampons, adaptateur 230/24 volts

CODE	DÉSIGNATION	CDT	PRIX HT
63266221	pH-mètre/mV de paillasse HI6221-02 tactile complet avec électrode HI1131B, sonde T°, support.	1	990,00 €