



Armoire multifonctions ATEX froid ventilé positif.

Température réglable de +2°C à +15°C.

Stabilité et homogénéité de température $\pm 3^{\circ}\text{C}$ (non certifiable).

Régulateur électronique MPC 4,6 affichage digital.

Vérouillage du clavier par touches pour éviter tout dérèglement.

Alarme de température haute et basse, visuelle et sonore.

Alarme d'ouverture de porte, visuelle et sonore.

Sauvegarde de la température haute et basse avec indication de la durée.

Armoires agréées ATEX II 3G Ex ec, intérieur et extérieur.

Carrosserie acier laqué blanc et intérieur de cuve en PS avec angles arrondis.

Porte avec serrure et sens d'ouverture réversible.

Eclairage intérieur LED pour modèle porte vitrée.

1 passage de cuve $\varnothing 25$ mm pour sondes externes.

Grille 486 x 433 mm, acier plastifiée blanche, renforcée charge maxi 40 kg et 1 grille de fond de cuve niche compresseur.

Compresseur fluide propre R-600a.

CODE	MODÈLE	VOLUME BRUT / UTILE <i>ℓ</i>	PORTE	GRILLES LIVRÉES	L X P X H EXTÉRIEUR	PUISSANCE W	CDT	PRIX HT
83417210	RR 210 LG10	125 / 104	Pleine	2 + 1 de fond	595 x 640 x 831	95	1	1 720,00 €
83417410	RR 410 LG10	346 / 312	Pleine	5 + 1 de fond	595 x 640 x 1876	122	1	2 212,00 €