



Refroidisseur à circulation polyvalent.
 Réfrigérant naturel (gaz vert).
 Compact pour faible encombrement.
 Gamme de température de -20 à +40°C.
 Très bonne précision de ± 0.3 °C.
 Résolution 0,1°C.
 Très silencieux (max 55 dbA).
 Pompe puissante à débit variable.
 Ecran tactile convivial et intuitif.
 Fonction simple de minuterie.
 Grille de ventilation amovible sans outils.
 Faible volume de bain (1,5 à 3 l) pour une excellente réactivité.
 Fonction enregistrement des données.
 Jauge de réservoir rétro-éclairé.
 Interface RS 232 et USB (Ethernet en option).
 Roulette arrière pour facilité la manutention.
 Raccordement M16x1.
 Olives pour tuyau Ø interne 8 et 12 mm.
 Indice de protection IP21.
 L230 x P450 x H450 mm / 26 kg.

CODE	MODÈLE	TEMPÉRATURE °C	KW FROID +20 / 0 / -10 / -20°C	DÉBIT POMPE l/MIN	POMPE PRESSION BAR	CDT	PRIX HT
87622350	Valegro 350	-20 à +40	0,35 / 0,25 / 0,18 / 0,07	16	0,60	1	3 865,00 €
87622500	Valegro 500	-20 à +40	0,5 / 0,37 / 0,25 / 0,10	19	0.85	1	4 444,00 €