



Armoires de laboratoire agréées ATEX.

Refroidissement ventilé.

Température réglable de +2°C à +20°C .

Stabilité et homogénéité de température $\pm 3^{\circ}\text{C}$.

Qualifiables à $+5^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}\text{C}$.

Régulateur électronique MPC 4,6 affichage digital.

Vérouillage de la commande.

Alarme de température haute et basse, visuelle et sonore.

Alarme d'ouverture de porte, visuelle et sonore.

Sauvegarde de la température haute et basse avec indication de la durée.

Armoires agréées ATEX II 3G Ex ec, intérieur et extérieur.

Carrosserie acier laqué blanc.

Cuve en PS avec angles arrondis.

Porte avec serrure et sens d'ouverture réversible.

Eclairage intérieur LED pour modèle porte vitrée.

2 passages de cuve $\varnothing 25$ mm pour sondes externes.

Grille renforcée charge maxi 40 kg.

Compresseur fluide propre R-600a.

CODE	MODÈLE	PORTE	VOLUME BRUT / NET l	TABLETTES	PUISSANCE W	L X P X H MM EXTÉRIEUR	POIDS KG	CDT	PRIX HT
83418213	IIRR 210 LG10	Pleine	125 / 104	3 (L486 x 433 mm)	95	595 x 640 x 830	53	1	1 820,00 €
83418214	IIRR 210 LG11	Vitrée	125 / 104	3 (L486 x 433 mm)	100	595 x 640 x 830	56	1	2 270,00 €
83418313	IIRR 310 LG10	Pleine	218 / 189	4 (L486 x 433 mm)	95	595 x 640 x 1220	66	1	2 219,00 €
83418314	IIRR 310 LG11	Vitrée	218 / 189	4 (L486 x 433 mm)	101	595 x 640 x 1220	74	1	2 583,00 €
83418413	IIRR 410 LG10	Pleine	346 / 312	5 (L486 x 433 mm)	122	595 x 640 x 1901	82	1	2 470,00 €
83418414	IIRR 410 LG11	Vitrée	346 / 312	6 (L486 x 433 mm)	156	595 x 640 x 1901	91	1	2 720,00 €
83418613	IIRR 610 LG10	Pleine	583 / 419	4 (L530 x 650 mm)	291	695 x 875 x 2000	118	1	4 207,00 €
83418614	IIRR 610 LG11	Vitrée	583 / 419	4 (L530 x 650 mm)	315	695 x 875 x 2000	128	1	4 599,00 €