



Armoires agréées ATEX intérieur et extérieur.
 Qualifiable selon FD X15-140 à -25°C ±5°C.
 Refroidissement ventilée de -25°C à -5°C.
 Pour stockage de produits volatils non corrosifs.
 Agréée ATEX II 3/- G IIB+H2 T6.
 Conforme à la directive 2014/34/UE.
 Dégivrage automatique.
 Régulation électronique MPC 4.6.
 Alarme ouverture de porte.
 Alarme dépassement température haute et basse.
 Contact sec pour report d'alarmes.
 Verrouillage de la commande.
 Mémorisation température min/max et historiques.
 Carrosserie en acier laqué blanc.
 Cuve PS avec angles arrondis.
 Porte avec serrure et sens d'ouverture réversible.
 Rappel de porte automatique.
 Arrêt de la ventilation à l'ouverture de porte.
 2 passages de cuve Ø 25 mm.
 Grilles renforcées charge max 40 kg.
 Fluide propre R-600 et R-290.

CODE	MODÈLE	VOLUME BRUT / NET ℓ	GRILLES (L X P MM)	L X P X L MM EXT	L X P X L MM INT	POIDS KG	CDT	PRIX HT
83118210	IIRF210LG10	125 / 104	3 (486 x 433)	595 x 640 x 830	461 x 437 x 264	46	1	2 247,00 €
83118310	IIRF310LG10	218 / 189	4 (486 x 433)	595 x 640 x 1220	461 x 437 x 644	61	1	2 653,00 €
83118410	IIRF410LG10	346 / 312	5 (486 x 433)	595 x 640 x 1901	461 x 437 x 1229	78	1	2 750,00 €
83118610	IIRF610LG10	583 / 419	4 (530 x 650)	695 x 875 x 2000	640 x 535 x 1304	111	1	4 462,00 €