



Appareils portables, robustes, légers et étanches.

Conductivité, TDS et température.

Conception simple et conviviale.

Grand écran LCD avec affichage simultané valeur mesurée et température.

Compensation automatique de température.

Etalonnage automatique en 1 point.

Température de +5,0 à +105,0°C en 0,1°C $\pm$ 0,5°C.

HI99300

Mesure conductivité de 0 à 3999 μ S/cm, en 1 μ S/cm $\pm$ 2%.

Mesure TDS de 0 à 2000 mg/l (ppm).

HI99301

Mesure conductivité de 0,00 à 20,00 mS/cm en 0,01 mS/cm $\pm$ 2%

Mesure TDS de 0,00 à 10,00 g/l (ppt), en 0,01 $\pm$ 2%.

Raccordement étanche avec connecteur Quick DIN.

L63 x P30 x H154 mm / 196 g.

Livrés en mallette avec cellule HI763063, solutions d'étalonnage et nettoyage, béccher et piles.

CODE	DÉSIGNATION	CDT	PRIX HT
63110209	Conductimètre HI99300 de 0 à 3999 μ S/cm avec cellule	1	399,00 €
63110219	Conductimètre HI99301 de 0,00 à 20,00 mS/cm avec cellule	1	399,00 €
63110289	Cellule multiparamètres HI763063 de rechange	1	149,00 €
63801901	Etui bleu antichoc	1	54,00 €