



Mesures de qualité en toutes circonstances.

5 paramètres: conductivité, TDS, salinité, résistivité et température.

Ecran graphique rétro-éclairé.

Boîtier robuste et étanche IP67.

Conductivité de 0,000 $\mu\text{S}/\text{cm}^*$ à 400 mS/cm .

Exactitude $\pm 1 \%$ de la lecture ($\pm 0,01 \mu\text{S}/\text{cm}$ ou 1 digit, le plus grand).

Etalonnage automatique jusqu'à 5 points avec 7 tampons standards mémorisés.

TDS de 0,00 ppm 400,0 g/l (ppt).

Exactitude $\pm 1 \%$ de la lecture ($\pm 0,05 \text{ mg}/\text{l}$ (ppm) ou 1 digit, le plus grand).

Résistivité de 1,0 $\Omega\cdot\text{cm}$ à 100,0 $\text{M}\Omega\cdot\text{cm}^*$.

Exactitude $\pm 1 \%$ de la lecture ($\pm 10 \Omega$ ou 1 digit, le plus grand).

Salinité % NaCl: 0,0 à 400,0 %; salinité pratique: 0,00 à 42,00 (PSU); eau de mer - UNESCO 1966: 0,00 à 80,00 g/l (ppt).

Exactitude $\pm 1 \%$ de la lecture.

Température de -20,0 à +120,0°C.

Résolution 0,1°C, exactitude $\pm 0,2^\circ\text{C}$.

Mémoire jusqu'à 1000 mesures en automatique.

Jusqu'à 10 profils utilisateur.

Auto extinction après 5, 10, 30, 60 minutes ou désactivé.

L93 x P35,2 x H185 mm / 400 g.

Livré en mallette avec cellule 4 anneaux sonde de température intégrée, solutions d'étalonnage 1413 $\mu\text{S}/\text{cm}$ et 111,8 mS/cm (230 ml), 2 béchers de 100 ml, logiciel de transfert et câble micro USB.

CODE	DÉSIGNATION	CDT	PRIX HT
63298192	Conductimètre étanche HI 98192 avec cellule et accessoires	1	875,00 €
63298133	Cellule de rechange HI 763133	1	491,00 €

*les gammes EC 0,001 $\mu\text{S}/\text{cm}$ et résistivité 0,1 $\text{M}\Omega\cdot\text{cm}$ ne sont pas mesurables avec la sonde fournie