



Système sans pression.

Petit, compact et sans entretien.

Convient pour la préparation de petits volumes, jusqu'à 10 litres par jour.

Cartouche de résine échangeuse d'ions à usage unique de 2 l avec un débit de 50 l/heure.

Qualité eau pure 0,1 à 20 µS/cm.

Contrôle permanent de la qualité de l'eau traitée par un conductimètre.

Lorsque la valeur limite de conductivité est atteinte, on remplace simplement la cartouche saturée.

Installation simple: fixation au mur par deux vis, raccordement de l'arrivée d'eau (raccord 21/27 mm au bas de la cartouche), branchement de la prise du conductimètre (220 V), ouverture du robinet pour obtenir de l'eau pure.

Capacité d'échange approximative:

780 l pour eau brute 10°f / 160µS/cm.

390 l pour eau brute 20°f / 320 µS/cm.

260 l pour eau brute 30°f / 480µS/cm.

450 l à 10°TDS (teneur en sels dissous/environ 18°fH).

Ø100 x H600 mm (conductimètre inclus) / 3 kg.

Livré prêt à l'emploi avec cartouche, conductimètre, jeu de flexibles et support mural.

CODE	DÉSIGNATION	CDT	PRIX HT
64425028	Déminéralisateur complet	1	502,00 €
64425904	Cartouche de résine de rechange 4,25l	1	82,00 €