



Cartouches en acier inox contenant une résine échangeuse d'ions en lits mélangés assurant une qualité constante pour des résultats fiables et reproductibles.

Se vendent également vides, à compléter par résine usage unique.

Eau purifiée type ASTM III

Le passage contrôlé de l'eau à travers les cartouches garantit un rendement plus élevé des résines et ainsi de sérieuses économies pour une conductivité minimale.

La teneur en sel de l'eau brute détermine la capacité d'échange des cartouches (1° TDS correspond à une conductivité de 16µS/cm).

Qualité eau pure 0,1 à 20 µS/cm.

Fonctionnement sous pression jusqu'à 10 bar, raccordement au réseau d'eau R $\frac{3}{4}$ ".

Dispositif à compléter par un préfiltre à charbon actif et un filtre final 1 µm pour éliminer les résidus de résine, corps bleu avec ou sans manomètre (voir cartouches filtrantes).

Déminéralisateurs à résine régénérable

MODÈLE	ASD 1500	ASD 2000S	ASD 2000	ASD 2800S	ASD 2800	ASD 4000	ASD 6000
Volume résine	12 ℓ	16 ℓ	17 ℓ	20 ℓ	22 ℓ	27 ℓ	46 ℓ
Débit (max 10 bar)	300 ℓ/h	300 ℓ/h	300 ℓ/h	950 ℓ/h	950 ℓ/h	1000 ℓ/h	1200 ℓ/h
Capacité décharge à 10° TSD*	1500 ℓ	2000 ℓ	2000 ℓ	2800 ℓ	2800 ℓ	4000 ℓ	6000 ℓ
Ø x H mm	240 x 410	230 x 490	240 x 490	230 x 570	240 x 600	240 x 700	240 x 1155
Poids	15 kg	16 kg	18 kg	19 kg	24 kg	27 kg	45 kg

Pour commander

CODE	DÉSIGNATION	CDT	PRIX HT
64315012	Cartouche acier inox vide pour résine échangeuse d'ions 12 litres	1	520,00 €
64315016	Cartouche acier inox vide pour résine échangeuse d'ions 16 litres	1	674,00 €
64315017	Cartouche acier inox vide pour résine échangeuse d'ions 17 litres	1	764,00 €
64315020	Cartouche acier inox vide pour résine échangeuse d'ions 20 litres	1	764,00 €
64315022	Cartouche acier inox vide pour résine échangeuse d'ions 22 litres	1	876,00 €
64315027	Cartouche acier inox vide pour résine échangeuse d'ions 27 litres	1	922,00 €
64315046	Cartouche acier inox vide pour résine échangeuse d'ions 46 litres	1	1 194,00 €
64316010	Cartouche acier inox (déminéralisateur) débit 300 l/h capacité 12 l de résine	1	680,00 €
64316012	Cartouche acier inox (déminéralisateur) débit 300 l/h capacité 16 l de résine	1	880,00 €
64316014	Cartouche acier inox (déminéralisateur) débit 300 l/h capacité 17 l de résine	1	998,00 €
64316022	Cartouche acier inox (déminéralisateur) débit 950 l/h capacité 20 l de résine	1	1 005,00 €
64316023	Cartouche acier inox (déminéralisateur) débit 950 l/h capacité 22 l de résine	1	1 150,00 €
64316028	Cartouche acier inox (déminéralisateur) débit 1000 l/h capacité 27 l de résine	1	1 220,00 €
64316045	Cartouche acier inox (déminéralisateur) débit 1000 l/h capacité 45 l de résine	1	1 608,00 €

* TDS: teneur total en sel dissous

Conductimètre

Assure un contrôle exact de l'eau pure et permet de savoir à quel moment la résine doit être régénérée.

Affichage digital, alarmes visuelle et sonore, avec ou sans électrovanne asservie.

Gamme 0,055 à 300 μ S/cm.

Livré complet avec jeu de tuyauterie, cellule avec câble 2 mètres, transformateur et support mural.

L70 x P30 x H140 mm.



CODE	DÉSIGNATION	CDT	PRIX HT
64416016	Conductimètre numérique DC400	1	642,00 €
64416027	Conductimètre numérique DC400 avec électrovanne	1	1 092,00 €

Tableau de distribution

Tableau de distribution complet comprenant:

- Préfiltre 10" charbon actif.
- Tuyauteries raccord 20/27 pour connexion avec toute la gamme de déminéralisateurs sous pression jusqu'à 7 bars.
- Conductimètre digital C 300 avec alarme sonore et visuelle.
- Filtre final 10" avec manomètre
- Robinet d'arrêt
- Bloc distributeur permettant la connexion aisée (20/27) sur machines diverses, automates...

L800 x H600 mm.



CODE	DÉSIGNATION	CDT	PRIX HT
64317012	Tableau de distribution	1	1 410,00 €