



Distillateurs et bidistillateur.

Totalement autonomes avec contrôle de niveau d'eau dans le réservoir.

Fonctionnement automatique avec gestion des alimentations en eau et électricité.

Bouilleur et réfrigérant à double serpentin en verre Pyrex®.

L'élément chauffant gainé en verre de silice évite toute contamination par des ions métalliques.

Double système de sécurité: coupure en cas d'élévation anormale de température et en cas d'interruption de l'alimentation en eau.

Produit un distillat de basse température (25 - 35°C), immédiatement utilisable, apyrogène, de très haute qualité, conforme à la norme ASTM4 et reconnu par la pharmacopée Européenne.

Entretien simple (détartrage à l'acide). Robinet de vidange.

Kit de conversion optionnel pour alimentation en eau prétraitée.

Livrés avec système de fixation murale (sauf A4000D).

MODÈLE	A4000	A8000	A4000D
Débit	4 l/h	8 l/h	4 l/h
Type	Distillateur	Distillateur	Bidistillateur
pH distillat	5,0 à 6,5 pH	5,0 à 6,5 pH	5,0 à 6,5 pH
Conductivité	1,0 à 2,0 µS/cm	1,0 à 2,0 µS/cm	1,0 à 1,5 µS/cm
Résistivité	0,5-1,0 mOhm-cm	0,5-1,0 mOhm-cm	0,7-1,0 mOhm-cm
Alim. en eau	60 l/min	120 l/min	120 l/min
L x H x P	550 x 240 x 410 mm	550 x 240 x 410 mm	550 x 410 x 410 mm
Puissance	3000 W	6000 W	3000 W
Poids	20 kg	23 kg	30 kg

Pour commander

CODE	DÉSIGNATION	CDT	PRIX HT
64753418	Distillateur automatique Aquatron A 8000 8 l/h	1	6 626,00 €
64753424	Distillateur automatique Aquatron A 4000 D 4 l/h	1	6 626,00 €
64753504	Distillateur automatique Aquatron A 4000 4 l/h	1	4 454,00 €
64753385	Kit de conversion pour alimentation en eau prétraitée Aquatron A4000	1	759,00 €
64753544	Réservoir en verre 20 litres complet pour Aquatron	1	1 419,00 €
64753554	Support hauteur 430 mm pour réservoir 20 litres Aquatron	1	836,00 €
64753904	Désioniseur pour Aquatron avec cartouche de résine et support mural : sur demande	1	Nous consulter
64753923	Résine en vrac pour désioniseur Aquatron : sur demande	1	Nous consulter