



**Production jusqu'à 2 l d'eau ultra-pure de qualité 18,2MΩxcm par minute (type I).**

**Commande complètement automatisée.**

**TKA xCAD avec unité de contrôle avec distribution à distance**

Cartouche filtrante constituée de résine échangeuse d'ions grade nucléaire, charbon actif synthétique et résine absorbante pour éliminer les traces d'impuretés inorganiques et organiques.

L'eau d'alimentation doit être prétraitée (deminéralisée, distillée ou osmosée).

Prélèvement de l'eau ultra-pure à travers un filtre 0,2µm stérile.

Ecran digital contrôlé par microprocesseur.

Livré avec tuyaux écrou-raccord R<sup>3</sup>/<sub>4</sub>".

**Version UF:** Ultrafiltration pour élimination des pyrogènes et nucléases. Durée de vie importante grâce à son système de rinçage automatique.

**Version UV:** Photo-oxydation par lampe UV 185/254 nm pour la réduction des micro-organismes.

**Version UF/UV:** Ultrafiltration et photo-oxydation.

**Version UV-TOC:** Photo-oxydation et affichage de la valeur du COT.

**Version UV-TOC/UF:** Ultrafiltration, photo-oxydation et affichage de la valeur du COT.

**Genpure PRO** avec distributeur flexible et programmation du volume d'eau.

**Genpure xCAD** unité de contrôle avec distribution à distance sur une paillasse ou fixé au mur pour un gain de place.

Débit 1,2 l/min.

Le Genpure peut être placé sous la paillasse et 3 unités peuvent être utilisé avec un distance max de 3 m.

Bras de distribution pivotant et réglable en hauteur avec poignée de commande extensible jusqu'à 80 cm.

| CODE     | DÉSIGNATION                            | CDT | PRIX HT  |
|----------|----------------------------------------|-----|----------|
| 64600790 | Lampe UV                               | 1   | 359,00 € |
| 64600791 | Module d'échange d'ions                | 1   | 774,00 € |
| 64600792 | Module ultrafiltration pour version UF | 1   | 780,00 € |
| 64118028 | Filtre stérile 0,2 µm                  | 1   | 154,00 € |