Filtres sans cendres

Édité le 22/10/2026

Papier filtre blanc sans cendres en disques à plat pour analyses quantitatives.

Idéaux pour le dénombrement dasn le cadre d'analyses critiques.

Filtrations spéciales résistant à l'eau.

Pour applications en milieux acides et filtration sur Büchner.

Taux de cendre inférieur à 0,01%.

Poids 85 g/m^2.

Grade QT41: Papier à larges pores pour filtration très rapide, convient aux précipités à gros grains.

Grade QT42: Papier à pores de taille moyenne pour filtration rapide, les plus couramment utilisés.

Grade QT43: Papier à pores moyennement étroits pour filtration normale. Convient aux précipités à petits grains.

Grade QT44: Papier à pores étroits pour filtration lente, utilisé pour précipités très fins.

Grade QT45: Papier filtre pour l’analyse de très fines particules et lors de filtrations difficiles.

CODE	TYPE	TAILLE	FILTRATION	POROSITÉ	EPAISSEUR	VITESSE	CDT
43951055	Grade QT41	Ø 55 mm	Très rapide	25 - 30 µm	0,20 mm	9 s	100
43951071	Grade QT41	Ø 70 mm	Très rapide	25 - 30 µm	0,20 mm	9 s	100
43951091	Grade QT41	Ø 90 mm	Très rapide	25 - 30 µm	0,20 mm	9 s	100
43951111	Grade QT41	Ø 110 mm	Très rapide	25 - 30 µm	0,20 mm	9 s	100
43951125	Grade QT41	Ø 125 mm	Très rapide	25 - 30 µm	0,20 mm	9 s	100
43951151	Grade QT41	Ø 150 mm	Très rapide	25 - 30 µm	0,20 mm	9 s	100
43951185	Grade QT41	Ø 185 mm	Très rapide	25 - 30 µm	0,20 mm	9 s	100
43951211	Grade QT41	Ø 210 mm	Très rapide	25 - 30 µm	0,20 mm	9 s	100
43951241	Grade QT41	Ø 240 mm	Très rapide	25 - 30 µm	0,20 mm	9 s	100
43952055	Grade QT42	Ø 55 mm	Rapide	20 - 25 µm	0,20 mm	27 s	100
43952071	Grade QT42	Ø 70 mm	Rapide	20 - 25 µm	0,20 mm	27 s	100
43952091	Grade QT42	Ø 90 mm	Rapide	20 - 25 µm	0,20 mm	27 s	100
43952111	Grade QT42	Ø 110 mm	Rapide	20 - 25 µm	0,20 mm	27 s	100
43952125	Grade QT42	Ø 125 mm	Rapide	20 - 25 µm	0,20 mm	27 s	100
43952151	Grade QT42	Ø 150 mm	Rapide	20 - 25 µm	0,20 mm	27 s	100
43952185	Grade QT42	Ø 185 mm	Rapide	20 - 25 µm	0,20 mm	27 s	100
43952211	Grade QT42	Ø 210 mm	Rapide	20 - 25 µm	0,20 mm	27 s	100
43952241	Grade QT42	Ø 240 mm	Rapide	20 - 25 µm	0,20 mm	27 s	100
43953055	Grade QT43	Ø 55 mm	Normale	14 -18 µm	0,20 mm	55 s	100
43953071	Grade QT43	Ø 70 mm	Normale	14 -18 µm	0,20 mm	55 s	100

Filtres sans cendres

Édité le 22/10/2026

CODE	TYPE	TAILLE	FILTRATION	POROSITÉ	EPAISSEUR	VITESSE	CDT
43953091	Grade QT43	Ø 90 mm	Normale	14 -18 µm	0,20 mm	55 s	100
43953111	Grade QT43	Ø 110 mm	Normale	14 -18 µm	0,20 mm	55 s	100
43953125	Grade QT43	Ø 125 mm	Normale	14 -18 µm	0,20 mm	55 s	100
43953151	Grade QT43	Ø 150 mm	Normale	14 -18 µm	0,20 mm	55 s	100
43953185	Grade QT43	Ø 185 mm	Normale	14 -18 µm	0,20 mm	55 s	100
43953211	Grade QT43	Ø 210 mm	Normale	14 -18 µm	0,20 mm	55 s	100
43953241	Grade QT43	Ø 240 mm	Normale	14 -18 µm	0,20 mm	55 s	100
43954055	Grade QT44	Ø 55 mm	Lente	7 - 9 µm	0,16 mm	140 s	100
43954071	Grade QT44	Ø 70 mm	Lente	7 - 9 µm	0,16 mm	140 s	100
43954091	Grade QT44	Ø 90 mm	Lente	7 - 9 µm	0,16 mm	140 s	100
43954111	Grade QT44	Ø 110 mm	Lente	7 - 9 µm	0,16 mm	140 s	100
43954125	Grade QT44	Ø 125 mm	Lente	7 - 9 µm	0,16 mm	140 s	100
43954151	Grade QT44	Ø 150 mm	Lente	7 - 9 µm	0,16 mm	140 s	100
43954185	Grade QT44	Ø 185 mm	Lente	7 - 9 µm	0,16 mm	140 s	100
43954211	Grade QT44	Ø 210 mm	Lente	7 - 9 µm	0,16 mm	140 s	100
43954241	Grade QT44	Ø 240 mm	Lente	7 - 9 µm	0,16 mm	140 s	100
43055059	Grade QT45	Ø 55 mm	Très lente	2 - 4 µm	0,17 mm	195 s	100
43055079	Grade QT45	Ø 70 mm	Très lente	2 - 4 µm	0,17 mm	195 s	100
43055099	Grade QT45	Ø 90 mm	Très lente	2 - 4 µm	0,17 mm	195 s	100
43055119	Grade QT45	Ø 110 mm	Très lente	2 - 4 µm	0,17 mm	195 s	100
43055129	Grade QT45	Ø 125 mm	Très lente	2 - 4 µm	0,17 mm	195 s	100
43055159	Grade QT45	Ø 150 mm	Très lente	2 - 4 µm	0,17 mm	195 s	100
43055189	Grade QT45	Ø 185 mm	Très lente	2 - 4 µm	0,17 mm	195 s	100
43055215	Grade QT45	Ø 210 mm	Très lente	2 - 4 µm	0,17 mm	195 s	100
43055245	Grade QT45	Ø 240 mm	Très lente	2 - 4 µm	0,17 mm	195 s	100