



Filtres en microfibres de verre 100% borosilicaté de grande qualité, réalisés sans liants chimiques.

Particulièrement appropriés à la microfiltration.

Bonne capacité de charge, très grande pureté chimique.

Très faible taux d'absorption de l'humidité de l'air.

Excellente résistance chimique et thermique (jusqu'à 500°C).

CODE	TYPE	DIAMÈTRE	FILTRATION	POIDS	EPAISSEUR	RÉTENTION	VITESSE	CDT
43259025	FV21	Ø 25 mm	Moyenne	52 g/m ²	0,26 mm	1,6 µm	60 s	100
43259037	FV21	Ø 38 mm	Moyenne	52 g/m ²	0,26 mm	1,6 µm	60 s	100
43259047	FV21	Ø 47 mm	Moyenne	52 g/m ²	0,26 mm	1,6 µm	60 s	100
43259055	FV21	Ø 55 mm	Moyenne	52 g/m ²	0,26 mm	1,6 µm	60 s	100
43259071	FV21	Ø 70 mm	Moyenne	52 g/m ²	0,26 mm	1,6 µm	60 s	100
43259091	FV21	Ø 90 mm	Moyenne	52 g/m ²	0,26 mm	1,6 µm	60 s	100
43259111	FV21	Ø 110 mm	Moyenne	52 g/m ²	0,26 mm	1,6 µm	60 s	100
43259125	FV21	Ø 125 mm	Moyenne	52 g/m ²	0,26 mm	1,6 µm	60 s	100
43259151	FV21	Ø 150 mm	Moyenne	52 g/m ²	0,26 mm	1,6 µm	60 s	100
43259185	FV21	Ø 185 mm	Moyenne	52 g/m ²	0,26 mm	1,6 µm	60 s	50
43260025	FV22	Ø 25 mm	Moyenne/épais	143 g/m ²	0,7 mm	1 µm	200s	50
43260047	FV22	Ø 47 mm	Moyenne/épais	143 g/m ²	0,7 mm	1 µm	200s	50
43260055	FV22	Ø 55 mm	Moyenne/épais	143 g/m ²	0,7 mm	1 µm	200s	50
43260071	FV22	Ø 70 mm	Moyenne/épais	143 g/m ²	0,7 mm	1 µm	200s	50
43260091	FV22	Ø 90 mm	Moyenne/épais	143 g/m ²	0,7 mm	1 µm	200s	50
43260111	FV22	Ø 110 mm	Moyenne/épais	143 g/m ²	0,7 mm	1 µm	200s	25
43260125	FV22	Ø 125 mm	Moyenne/épais	143 g/m ²	0,7 mm	1 µm	200s	25
43260151	FV22	Ø 150 mm	Moyenne/épais	143 g/m ²	0,7 mm	1 µm	200s	25
43260185	FV22	Ø 185 mm	Moyenne/épais	143 g/m ²	0,7 mm	1 µm	200s	25
43261025	FV23	Ø 25 mm	Moyenne	52 g/m ²	0,26 mm	1,2 µm	100 s	100
43261037	FV23	Ø 38 mm	Moyenne	52 g/m ²	0,26 mm	1,2 µm	100 s	100
43261047	FV23	Ø 47 mm	Moyenne	52 g/m ²	0,26 mm	1,2 µm	100 s	100
43261055	FV23	Ø 55 mm	Moyenne	52 g/m ²	0,26 mm	1,2 µm	100 s	100
43261071	FV23	Ø 70 mm	Moyenne	52 g/m ²	0,26 mm	1,2 µm	100 s	100
43261091	FV23	Ø 90 mm	Moyenne	52 g/m ²	0,26 mm	1,2 µm	100 s	100
43261111	FV23	Ø 110 mm	Moyenne	52 g/m ²	0,26 mm	1,2 µm	100 s	100
43261125	FV23	Ø 125 mm	Moyenne	52 g/m ²	0,26 mm	1,2 µm	100 s	100
43261151	FV23	Ø 150 mm	Moyenne	52 g/m ²	0,26 mm	1,2 µm	100 s	100
43261185	FV23	Ø 185 mm	Moyenne	52 g/m ²	0,26 mm	1,2 µm	100 s	50

CODE	TYPE	DIAMÈTRE	FILTRATION	POIDS	EPAISSEUR	RÉTENTION	VITESSE	CDT
43263047	FV24	Ø 47 mm	Rapide	120 g/m ²	0,53 mm	2,7 µm	30 s	100
43263055	FV24	Ø 55 mm	Rapide	120 g/m ²	0,53 mm	2,7 µm	30 s	100
43263071	FV24	Ø 70 mm	Rapide	120 g/m ²	0,53 mm	2,7 µm	30 s	100
43263091	FV24	Ø 90 mm	Rapide	120 g/m ²	0,53 mm	2,7 µm	30 s	50
43263111	FV24	Ø 110 mm	Rapide	120 g/m ²	0,53 mm	2,7 µm	30 s	50
43263125	FV24	Ø 125 mm	Rapide	120 g/m ²	0,53 mm	2,7 µm	30 s	50
43263151	FV24	Ø 150 mm	Rapide	120 g/m ²	0,53 mm	2,7 µm	30 s	50