



Température 1100, 1300 et 1500°C.

Structure compacte.

Réglage variable de l'angle d'inclinaison et de la hauteur de travail.

Utilisation verticale ou horizontale réglable librement.

Thermocouple type S.

Utilisation possible indépendamment du support en respectant les consignes de sécurité.

Alimentation 230 V monophasé.

Régulateur avec écran LCD affichant message texte clair.

Rampe de chauffage et temps de maintien réglable, heure de démarrage réglable.

Logiciel NTLog basic (enregistrement des données via clé USB).

Régulateur B510 avec 5 programmes et 4 segments

ou

Régulateur C550 avec 10 programmes et 20 segments.

Livrés avec tube de travail céramique et 2 bouchons de fermeture en fibre.

CODE	MODÈLE	TEMPÉRATURE °C	RÉGULATION	Ø DE TUBE INT. MM	LONGUEUR CHAUFFÉE MM	L X P X H EXT MM	PUISSANCE W	TENSION	POIDS KG	CDT	PRIX HT
51325110	RT 50/250/11/B510	1100	B510	50	250	350 x 380 x 740	1800	Monophasé	25	1	5 650,00 €
51325115	RT 50/250/11/C550	1100	C550	50	250	350 x 380 x 740	1800	Monophasé	25	1	6 420,00 €
51325130	RT 50/250/13/B510	1300	B510	50	250	350 x 380 x 740	1800	Monophasé	25	1	7 530,00 €
51325135	RT 50/250/13/C550	1300	C550	50	250	350 x 380 x 740	1800	Monophasé	25	1	8 300,00 €
51325150	RT 30/200/15/B510	1500	B510	30	200	445 x 475 x 740	1800	Monophasé	45	1	12 400,00 €

CODE	MODÈLE	TEMPÉRATURE °C	RÉGULATION	Ø DE TUBE INT. MM	LONGUEUR CHAUFFÉE MM	L X P X H EXT MM	PUISSANCE W	TENSION	POIDS KG	CDT	PRIX HT
51325155	RT 30/200/15/C550	1500	C550	30	200	445 x 475 x 740	1800	Monophasé	45	1	13 170,00 €