


Flux d'air préchauffé pour une excellente uniformité thermique (brevet Carbolite).

Température 1100°C ou 1200°C suivant le modèle.

Volumes 3 et 7 litres, moufle en Mullite robuste.

Volumes 18 et 32 litres, en brique de carbure de silicium résistant parfaitement aux saturations en carbone et aux attaques chimiques.

Construit avec support pouvant accueillir deux plateaux (capacité doublée).

Livrés avec régulateur simple PID301, une température, une pente ou une minuterie. (Options, régulateurs programmables EPC3016P1 ou CC-T1).

Flux d'air constant permettant 4 à 5 renouvellements d'air dans le four par minute. La combustion devient ainsi très rapide.

Longue cheminée d'extraction d'air pour les fumées (Ø 50 mm).

Coupe-circuit de sécurité à l'ouverture de la porte du four.

Sonde de température thermocouple type K.

Double paroi métallique tout autour du four pour créer un flux d'air et garder les parois extérieures froides (EN61010).

Livrés avec plateau en Inconel et sa poignée (modèles 18 et 32 litres livrés avec 2 plateaux).

En fonction de la puissance et du type d'alimentation électrique, les fours sont fournis sans câble et/ou prise. Nous contacter.

CODE	MODÈLE *	TEMPÉRATURE °C	VOLUME ℓ	L X P X H INT MM	L X P X H EXT MM	PUISSANCE W	TENSION	POIDS KG	CDT	PRIX HT
51341008	AAF 11/3	1100	3	150 x 250 x 90	375 x 485 x 585	2100	Monophasé	22	1	3 425,00 €
51341009	AAF 11/7	1100	7	170 x 455 x 90	430 x 740 x 650	4000	Monophasé	63	1	4 800,00 €
51341018	AAF 11/18	1100	18	196 x 400 x 235	505 x 675 x 705	7000	Triphasé	70	1	6 975,00 €
51341032	AAF 11/32	1100	32	280 x 450 x 250	690 x 730 x 820	9000	Triphasé	100	1	9 390,00 €
51341218	AAF 12/18	1200	18	196 x 400 x 235	505 x 675 x 705	7000	Triphasé	70	1	9 355,00 €
51341232	AAF 12/32	1200	32	280 x 450 x 250	690 x 730 x 820	9000	Triphasé	100	1	11 735,00 €

* voir options régulateurs programmables.