

Gant très fine épaisseur pour une remarquable sensibilité tactile

Traitement spécial visant à réduire les risques d'allergies. Épaisseur : 0,35 mm. Sensibilité tactile remarquable. Excellent rapport qualité/prix.



Secteurs industriels

- Secteur de l'après-vente automobile
- Industrie chimique
- Construction
- Métallurgie
- Maintenance/Entretien

Applications

- Nettoyage
- Assemblage de pièces
- Maintenance/Entretien

Principales propriétés

- Gant pour applications ultralégères

Sensibilisateurs

- Protéines de caoutchouc naturel
- Diéthylthiocarbamate de zinc

Seul un très faible nombre d'utilisateurs sont à risque de déclarer une sensibilité à cet ingrédient et, par conséquent, de développer une irritation et/ou une allergie de contact.



Normes de performance



0493

EN ISO 374-1:2016
Type C



EN 388



1010X

EN ISO 374-5:2016



Spécifications

MARQUE RÉF.	DESCRIPTION	TAILLE	LONGUEUR	COULEUR	CONDITIONNEMENT
AlphaTec® 87-190	Coton suédé, Latex de caoutchouc naturel,	6,5 - 7, 7,5 - 8, 8,5 - 9, 9,5 - 10	305 mm / 12 Inches	Jaune	12 paires par sac protecteur en polyéthylène ; 12 sacs protecteurs par carton

Votre revendeur :



42 à 48 bd de Polangis - BP 260
94502 Champigny-sur-Marne - Cedex

☎ 01 48 83 21 76 - 📠 01 48 83 51 01

info@cloup.fr www.cloup.fr