



Seal-R-film™

Le film de fermeture universel extensible

BRAND. For lab. For life.®

- + Protège contre l'évaporation, les fuites et la contamination
- + Fermeture facile grâce à une extensibilité de 300%
- + Identification du lot de chaque rouleau

Film de fermeture Seal-R-film™

C'en est fini des renversements, de l'évaporation et des encrassements! Le film de fermeture Seal-R-film™ scelle les béchers, pistons et autres récipients. Des propriétés convaincantes: Le film de fermeture est extensible jusqu'au triple de sa longueur d'origine. Le Seal-R-film™ est ainsi toujours adapté, même aux formes irrégulières. En vue de la traçabilité, chaque rouleau possède un marquage du lot. Le cutter BRAND pour film de fermeture vous permet de découper les rouleaux de 50 et 100 mm de large de manière efficace et économique et de le ranger proprement.

Propriétés:

- + Épaisseur: 0,14 +/- 0,02 mm
- + Toxicité: non toxique
- + Température de fusion: > 66°C
- + Point d'ébullition: > 288°C
- + Température d'emploi longue durée: -20°C à 46°C
- + Extensibilité (25°C): 300%
- + Résistance au déchirement (25°C): 1,5 MPa

Perméabilité aux gaz en 24h à température ambiante et à une pression de 0,1 Mpa:

CO₂ (gaz carbonique) < 1000 cm³/m²

O₂ (oxygène) < 350 cm³/m²

Perméabilité à la vapeur d'eau < 0,8 g/m²

Utilisation facile

Prendre le Seal-R-film™ tout simplement sur le rouleau, le détacher du papier et le tirer avec un allongement régulier sur l'emplacement requis.



Données de commande

Seal-R-film™

Film de fermeture universel

Largeur x Longueur	Emballage standard rouleaux	Réf.
100 mm x 38 m	12	701620
	1	701621
50 mm x 75 m	24	701622
	1	701623
100 mm x 75 m	12	701624
	1	701625
500 mm x 15 m	6	701626
	1	701627



Cutter pour film

Pour rouleaux de 50 mm et 100 mm de largeur.



Description	Emballage standard	Réf.
Cutter	1	701650

Domaines d'utilisation de Seal-R-film™

- + Protection d'échantillons sensibles contre l'encrassement
- + Fermeture de récipients, tels que fioles, béchers, cuvettes, boîtes de Petri et récipients de forme irrégulière
- + Enveloppe pour bouchons afin de garantir une fermeture particulièrement sûre
- + Protection contre l'humidité pour un stockage de longue durée

Seal-R-film™ résistance chimique

Le film de fermeture résiste 48h à de nombreuses substances polaires comme les solutions salines, acides inorganiques et lessives. Une certaine fragilité peut apparaître au-delà de cette limite.

Effets d'une action de 48 heures à 30°C, humidité relative de l'air 80%.

Milieu	
Acides	
Acide chlorhydrique (HCl) 36,5%	stable
Acide sulfurique (H ₂ SO ₄) 98%	stable
Acide nitrique (HNO ₃) 95%	stable*
Peroxydes d'hydrogène (H ₂ O ₂) 30%	stable
Lessives alcalines	
Soude caustique (NaOH) 22%	stable
Ammoniaque (NH ₃) 28%	stable
Solutions salines	
Chlorure de sodium (NaCl) 20%	stable
Permanganate de potassium (KMnO ₄) 5%	stable*
Solution iodée 0,1 mol/l	stable*
Solvants organiques	
Méthanol	stable
Alcool éthylique	stable
Alcool isopropylique	stable

* coloration marron

Votre revendeur :