

AGITATEURS MAGNÉTIQUES MONOPOSTE - PLAQUE ILLUMINÉE

Conçu pour tous types d'applications chimiques, biotechnologiques ou médicales. Développé pour le travail quotidien au laboratoire et pour un travail continu sans aucun compromis. En particulier pour le parfait éclairage d'échantillons sans éblouissement, p.ex. lors de changements de couleur, titrations...

2mag
magnetic motion

luMIX

Agitateur magnétique ultraplat sans usure avec plaque illuminée pour volumes jusqu'à 3.000 ml ou milieux visqueux. Commutation individuelle des fonctions lumière et agitation.

- Grande surface de pose avec plaque lumineuse
- Luminosité homogène et réglable
- Qualité durable et résistante
- 3 ans de garantie
- Conçu et Made in Germany

magnetic motion



Modèle	luMIX
Postes d'agitation	1
Capacité d'agitation/par poste	1 - 3.000 ml
Plage de vitesse	100 - 2.000 tr/min
Réglage de la puissance	4-pas (25/50/75/100%)
Matériau boîtier	acier inoxydable
Conditions ambiantes admissibles	-10 °C à +50 °C (à 80% d'humidité)
Alimentation électrique	100-240 V / 50-60 Hz / 1,5 A
Dimensions (LxLxH)	188 x 238 x 44 mm
Indice de protection	IP64
Poids à l'expédition (brut)	env. 3,6 kg
N ° de commande	31001

3 ans de garantie sur le matériel et la fabrication.
Sous réserve de modifications techniques. Pas de responsabilité pour erreurs d'impression ou d'orthographe.

Agitation - 100% sans entretien ni usure grâce au principe par induction 2mag Magnetic-Drive pour un mélange puissant de solutions, sur une vaste plage de vitesse de 100 à 2.000 tr/min, agitation sans secousses même à vitesses les plus lentes, réglage de la puissance de l'agitateur en 4 pas, grande puissance pour des liquides visqueux et puissance réduite pour les opérations en continu sans échauffement.

Illumination - la plaque lumineuse intégrée en PMMA exempte d'échauffement avec LEDs blanches assure une luminosité homogène d'une intensité variable (4 niveaux) sans éblouissement.

Affichage numérique pour régulation de la lumière, de la vitesse et de la puissance, fonction SoftStart pour le centrage et l'accélération sécurisée du barreau d'agitation, fonction QuickSet pour la sélection rapide de la vitesse de démarrage et maximale. Fonction de mémoire pour la sauvegarde des derniers réglages après arrêt de l'appareil. Longue durée de vie du système complètement étanche, boîtier en acier inoxydable très résistant pour un nettoyage rapide et facile.

Accessoires

ASTEROID 40 - Barreaux d'agitation
Barre d'extraction PTFE

cloup

42 à 48 Bd de Polangis - BP 260 - 94502 Champigny-sur-Marne Cedex
Tél.: 01 48 83 21 76 - Fax.: 01 48 83 51 01 info@cloup.fr www.cloup.fr