

AGITATEURS MAGNÉTIQUES MULTIPOSTES - PILOTAGE INTERNE

Conçu pour les analyses de série mais également pour tous types d'applications chimiques, biotechniques ou médicales. Développé pour vous aider dans votre travail quotidien au laboratoire et pour un travail continu sans aucun compromis.



MIX 15 eco

Agitateur magnétique ultraplat avec 15 postes d'agitation, un volume d'agitation jusqu'à 1.500 ml, idéal pour 15 béchers verre (forme haute) de 250 ml.

- Agitateur magnétique économique sans usure et sans maintenance
- Pour différentes tailles et formes de récipients
- Conçu et Made in Germany

magnetic motion



Modèle	MIX 15 eco
Postes d'agitation	15
Distance des postes d'agitation	65 mm
Capacité d'agitation/par poste	1 - 1.500 ml
Plage de vitesse	120 - 1.200 tr/min
Puissance d'agitation (max.)	10 W
Réglage de puissance	-
Matériau boîtier	acier inoxydable
Conditions admissibles	-10 °C à +50 °C (à 80% d'humidité)
Alimentation électrique	100-240 V / 50-60 Hz / 1,5 A
Dimensions (LxIxH)	245 x 425 x 38 mm
Indice de protection	IP65
Poids à l'expédition (brut)	env. 9,0 kg
N° de commande	30115

3 ans de garantie sur le matériel et la fabrication.

Sous réserve de modifications techniques. Pas de responsabilité pour erreurs d'impression ou d'orthographe.

Agitateur magnétique économique avec 15 postes d'agitation, 100% sans usure ni entretien grâce au principe d'entraînement par induction 2mag Magnetic-Drive, réserves de puissance pour des volumes de mélange jusqu'à 1.500 ml, plage de vitesse de 120 à 1.200 tr/min, vitesse synchronisée à 100%, agitation sans secousse même à vitesses lentes.

Affichage numérique de la vitesse lors du réglage de l'agitateur, procédure SoftStart pour un centrage, un démarrage et une accélération sûrs et en douceur du barreau d'agitation, procédure QuickSet pour l'atteinte rapide de la vitesse maximale. Fonction de mémoire automatique pour la sauvegarde des derniers réglages, boîtier en acier inoxydable.

Accessoires

ASTEROID 40 - Barreau d'agitation
Barre d'extraction PTFE

Votre revendeur :



42 à 48 Bd de Polangis - BP 260 - 94502 Champigny-sur-Marne Cedex
Tél.: 01 48 83 21 76 - Fax.: 01 48 83 51 01 info@cloup.fr www.cloup.fr