

AGITATEURS MAGNÉTIQUES MULTIPOSTES - PILOTAGE INTERNE

Conçu pour les analyses de série mais également pour tous types d'applications chimiques, biotechniques ou médicales. Développé pour vous aider dans votre travail quotidien au laboratoire et pour un travail continu sans aucun compromis.



MIX 8 XL / MIX 12 XL

Agitateur magnétique ultraplat, distance des postes d'agitation 90 mm, avec 8 postes d'agitation, optimisé pour 8x 600 ml béchers verre (forme haute), ou avec 12 postes d'agitation, optimisé pour 12x 600 ml béchers verre (forme haute).

- 🌀 Nouvel agitateur magnétique sans usure et entretien
- 🌀 Pour différentes tailles et formes de récipients
- 🌀 Qualité durable et résistante
- 🌀 3 ans de garantie
- 🌀 Conçu et Made in Germany

magnetic motion



Modèle	MIX 8 XL	MIX 12 XL
Postes d'agitation	8	12
Distance des postes d'agitation	90 mm	
Capacité d'agitation/par poste	1 - 3.000 ml	
Plage de vitesse	100 - 1.600 tr/min	
Puissance d'agitation (max.)	20 W	
Régulation de puissance	5/10/15/20 W (4-pas)	
Matériau boîtier	acier inoxydable	
Conditions admissibles	-10 °C à +50 °C (à 80% d'humidité)	
Alimentation électrique	100-240 V / 50-60 Hz / 1,5 A	
Dimensions (LxH)	185 x 420 x 38 mm	275 x 420 x 38 mm
Indice de protection	IP65	
Poids à l'expédition (brut)	env. 7,8 kg	env. 10,2 kg
N° de commande	30208	30212

3 ans de garantie sur le matériel et la fabrication.

Sous réserve de modifications techniques. Pas de responsabilité pour erreurs d'impression ou d'orthographe.

8 ou 12 puissants postes d'agitation, 100% sans usure ni entretien grâce à l'entraînement magnétique à induction 2mag pour le mélange intensif de solutions, réserves de puissance jusqu'à 3.000 ml par poste d'agitation, vaste plage de vitesse de 100 à 1.600 tr/min, vitesse synchronisée à 100%, agitation sans secousse même à vitesses lentes, Régulation de puissance (4-pas) pour une puissance élevée lors de volumes importants ou visqueux et puissance réduite pour opérations continues de longue durée sans échauffement.

Affichage numérique de la vitesse et de la puissance lors du réglage, fonction SoftStart pour le centrage et une accélération sûre du barreau magnétique, sauvegarde des derniers réglages après arrêt de l'appareil, boîtier monobloc en acier inoxydable, résistant et de nettoyage aisé.

Accessoires

ASTEROID 25 - Barreau d'agitation
Barre d'extraction PTFE

Votre revendeur :



42 à 48 Bd de Polangis - BP 260 - 94502 Champigny-sur-Marne Cedex
Tél.: 01 48 83 21 76 - Fax.: 01 48 83 51 01 info@cloup.fr www.cloup.fr