cloup
designed for scientists

RW 20 digital

/// Fiche technique

Agitateur à hélice avec affichage digital. Développement technique de la série RW 20 éprouvée:
new: Avec affichage digital
new: Design robuste, élancé et ergonomique
- Entraînement à puissance constante
- Deux plages de vitesse pour une utilisation universelle de 60 à 2.000 min-1
- Arbre creux (moteur en arrêt)

Données techniques

Capacité d'agitation max. (H2O) [l]	20
Puissance du moteur absorbée [W]	70
Puissance du moteur débitée [W]	35
Affichage de la vitesse	LED
Plage de vitesse [rpm]	60 - 2000
Viscosité max. [mPas]	10000
Puissance max. sur l'arbre [W]	26
Durée de fonctionnement admissible [%]	100
Couple max. sur l'arbre [Ncm]	150
Couple max. sur l'arbre pour 60 1/min (courant de surcharge) [Ncm]	300
Couple max. sur l'arbre pour 100 1/min [Ncm]	150
Couple max. sur l'arbre pour 1.000 1/min [Ncm]	24
Plage de vitesse I (50 Hz) [rpm]	60 - 500
Plage de vitesse II: Vitesse min. (pour 50 Hz) [rpm]	240
Plage de vitesse I: Vitesse max. (pour 60 Hz) [rpm]	2000
Plage de vitesse I: Vitesse min. (pour 60 Hz) [rpm]	72
Plage de vitesse I: Vitesse max. (pour 60 Hz) [rpm]	600
Plage de vitesse II (60 Hz) [rpm]	288 - 2400
Possibilité de réglage de la vitesse	continu
Réglage de la vitesse d'exactitude [rpm]	±1
Écart de la mesure de vitesse [rpm]	±30
Support de la tige d'agitation	mandrin
Plage de serrage du mandrin diamètre [mm]	0.5 - 10
Arbre creux, diamètre intérieur [mm]	10.5
Arbre creux (moteur en arrêt)	oui
Support de statif	Bras de fixation
Diamètre du bras de fixation [mm]	13
Longueur du bras de fixation [mm]	160
Speed control	mécanique
Couple nominal [Nm]	1.5
Dimensions (L x H x P) [mm]	88 x 294 x 212
Poids [kg]	3.1
Plage de température du milieu admise [°C]	5 - 40
Humidité relative admissible [%]	80
Protection selon DIN EN 60529	IP 20
Tension [V]	220 - 240
Fréquence [Hz]	50/60
Puissance absorbée de l'appareil [W]	72

Votre revendeur :

cloup
42 à 48 Bd de Polangis - BP 260 - 94502 Champigny-sur-Marne Cedex
Tél.: 01 48 83 21 76 - Fax.: 01 48 83 51 01 info@cloup.fr www.cloup.fr