

Colorimètre de poche DR300

Domaines d'application

- Eau potable
- Rejets urbains
- Industrie de l'énergie
- Rejets industriels
- Utilisation sur le terrain
- Boissons
- Contrôle qualité agro-alimentaire



Fait établi. Futur innovant.

Le DR300 garantit la même fiabilité que les anciens colorimètres de poche, tout en offrant un transfert de données à la pointe de la technologie et une connexion à Claros*. Simplifiez la collecte de données, éliminez les erreurs de transcription et optimisez la traçabilité de conformité.

Connecté*

La connectivité Bluetooth en option vous permet de transférer des données de mesure vers Claros, le « Water Intelligence System » pour la gestion de l'eau de Hach®, afin de réduire les erreurs et d'économiser du temps en éliminant la saisie manuelle des données.

Fiable

Le design robuste et étanche (IP67) résiste à toutes les conditions sur le terrain (chutes, températures extrêmes, pluie et saleté) et permet d'effectuer des mesures précises et fiables durant des années.

Simple

Le fonctionnement simple et intuitif permet de réduire le risque d'erreurs manuelles, pour des données de mesure toujours précises et fiables. L'écran plus grand avec rétroéclairage optimisé facilite la lecture des mesures dans toutes les conditions.

* La connectivité Claros est disponible actuellement aux Etats-Unis, au Canada et dans l'UE uniquement.

Données techniques*

Lampe source	Diode électroluminescente (LED)
Détecteur	Photodiode en silicium
Classe de protection du boîtier	IP67, étanche à 1 m pendant 30 minutes
Longueur d'ondes	Comme spécifié par le modèle, ± 2 nm
Longueur d'ondes	Bande passante de filtre 15 nm
Absorbance	0 - 2,5 Abs
Compatibilité de la cellule d'échantillon	1 cm (10 mL), 25 mm (10 mL)

Conditions de service	0 - 50 °C ; 0 - 90 % d'humidité relative (sans condensation)
Affichage	LCD avec rétroéclairage
Alimentation	Quatre piles AAA alcalines ; durée de vie moyenne de 5 000 tests
Enregistreur de données	50 dernières mesures
Poids	0,25 kg
Dimensions (H x L x P)	34 mm x 69 mm x 157 mm

*Pièces de rechange

Paramètres	Plage de mesure	Méthode de mesure
Aluminium	0,02 - 0,80 mg/L Al	Aluminon
Ammonium	0,01 - 0,80 mg/L NH ₃ -N	Salicylate
Brome	0,05 - 4,50 mg/L Br ₂ 0,2 - 10,0 mg/L Br ₂	DPD
Chlore, pH	0,1 - 10,0 mg/L Cl ₂ 6,0 - 8,5 pH	DPD Rouge de phénol
Chlore libre ¹⁾ + total ^{1), 2)}	0,02 - 2,00 mg/L Cl ₂ 0,1 - 8,0 mg/L Cl ₂	DPD
Chlore libre ¹⁾ + total ^{1), 2)} , PM	0,05 - 4,00 mg/L Cl ₂ 0,1 - 10,0 mg/L Cl ₂	DPD
Dioxyde de chlore	0,05 - 5,00 mg/L ClO ₂	DPD/Glycine
Fer, Ferrover ²⁾	0,02 - 5,00 mg/L Fe	Ferrover
Fer, TPTZ	0,01 - 1,70 mg/L Fe	TPTZ
Manganèse, PH ²⁾	0,2 - 20 mg/L Mn	Oxydation du périodate
Molybdène	0,02 - 3,00 mg/L Mo 0,1 - 12,0 mg/L Mo	Complexe ternaire
Monochloramine/ ammonium libre	Monochloramine 0,04 - 4,50 mg/L exprimé en Cl ₂ Ammonium libre 0,02 - 0,50 mg/L exprimé en NH ₃ -N	Indophénol
Nitrate	0,4 - 30,0 mg/L NO ₃ -N	Réduction du cadmium
Oxygène, dissous	0,2 - 10 mg/L O ₂	ODPH
Ozone	0,01 - 0,25 mg/L O ₃ 0,01 - 0,75 mg/L O ₃	Indigotrisulfate
Phosphate ^{1), 2)}	0,02 - 3,00 mg/L PO ₄	Phosver 3
Zinc ²⁾	0,02 - 3 mg/L Zn	Zincon

¹⁾ La méthode est approuvée ou acceptée par l'USEPA pour l'eau potable (des étapes supplémentaires peuvent être requises)²⁾ La méthode est approuvée ou acceptée par l'USEPA pour les eaux usées (des étapes supplémentaires peuvent être requises)

Référence de commande

Colorimètres de poche DR300

Le colorimètre de poche DR300 est fourni avec un manuel, des cellules d'échantillonnage et une mallette de transport. Pour acheter des réactifs, contactez Hach ou votre distributeur Hach.

LPV445.99.00110	Colorimètre de poche DR300, chlore libre + total
LPV445.99.01110	Colorimètre de poche DR300, brome
LPV445.99.02110	Colorimètre de poche DR300, nitrate
LPV445.99.03110	Colorimètre de poche DR300, oxygène dissous
LPV445.99.04110	Colorimètre de poche DR300, ozone
LPV445.99.06110	Colorimètre de poche DR300, phosphate
LPV445.99.09110	Colorimètre de poche DR300, zinc
LPV445.99.10110	Colorimètre de poche DR300, molybdène, PB/PH
LPV445.99.12110	Colorimètre de poche DR300, chlore et pH
LPV445.99.15110	Colorimètre de poche DR300, manganèse, PH
LPV445.99.16110	Colorimètre de poche DR300, fer, TPTZ
LPV445.99.22110	Colorimètre de poche DR300, Fer, Ferrover
LPV445.99.25110	Colorimètre de poche DR300, aluminium
LPV445.99.26110	Colorimètre de poche DR300, monochloramine/ammonium libre
LPV445.99.40110	Colorimètre de poche DR300, ammonium
LPV445.99.51110	Colorimètre de poche DR300, dioxyde de chlore
LPV445.99.62110	Colorimètre de poche DR300, chlore libre + total, PM

Colorimètres de poche DR300 à longueur d'onde spécifique

Programmation de méthodes et d'étalonnages personnalisés sur deux canaux.

LPV445.99.50110	Colorimètre de poche DR300, 500 nm
LPV445.99.52110	Colorimètre de poche DR300, 528 nm
LPV445.99.60110	Colorimètre de poche DR300, 600 nm
LPV445.99.65110	Colorimètre de poche DR300, 655 nm



Référence de commande

Accessoires

2635300	Kit d'étalons secondaires en gel SpecCheck, chlore PB, DPD, 0 - 2,0 mg/L Cl ₂
2893300	Kit d'étalons secondaires en gel SpecCheck, chlore, DPD, 0 - 8,0 mg/L Cl ₂
2507500	Kit d'étalons secondaires en gel SpecCheck, monochloramine/ammonium libre, 0 - 4,50 mg/L Cl ₂ , 0 - 0,50 mg/L NH ₃ -N
2708000	Kit d'étalons secondaires en gel SpecCheck, ozone, 0 - 0,75 mg/L O ₃
4674300	Piles, AAA, alcalines, 1,5 V, paquet de 4
4660200	Mallette pour kit de tests (22 x 17 x 15 cm), en polypropylène, bleue
2427606	Cellule d'échantillon, 1 pouce, ronde, en verre, 6 pièces
4864302	Cellule d'échantillon, 1 pouce, ronde, en polystyrène, 2 pièces
2126102	Cellule d'échantillon ronde, 1 cm, paquet de 2 (non appairées, capuchons non inclus)

Les fioles d'étalon SpecCheck sont des gels colorés qui simulent la couleur obtenue par la procédure d'analyse, pour vérifier la réponse de l'instrument en toute simplicité. Chaque kit inclut un blanc et trois concentrations différentes.

Travaillez en toute confiance grâce au Service Hach

Partenariat de Service : Hach propose la réparation, la maintenance préventive ou la calibration de vos instruments sur site ou dans nos ateliers, afin de maximiser la fiabilité des mesures et le temps de disponibilité de vos instruments. Nous avons la solution de services adaptée à chacun de vos besoins.

Votre revendeur :



42 à 48 bd de Polangis - BP 260
94502 Champigny-sur-Marne - Cedex
☎ **01 48 83 21 76** - 📠 **01 48 83 51 01**
info@cloup.fr www.cloup.fr