

SCFfg 4002

Réfrigérateur-congélateur de laboratoire avec
SmartFrost
Performance



Volume brut/utile

Réfrigérateur 267/199 l

Congélateur 110/62 l

Dimensions extérieures en mm (L/P/H) 597/654/2044

Dimensions intérieures en mm (L/P/H)

Réfrigérateur 460/422/1037

Congélateur 406/292/614

Consommation électrique en 365 jours 390 kWh

Température ambiante +10 °C à +35 °C

Dégagement de chaleur 350 kJ/h

Réfrigérant R 600a

Niveau sonore 48 dB(A)

Fréquence / tension 50/60 Hz / 220-240 V~

Système de réfrigération dynamique

Dégivrage automatique

Plage de température réglable

Réfrigérateur +3 °C à +16 °C

Congélateur -9 °C à -30 °C

Matériau de l'habillage/couleur acier / blanc

Matériau de la porte acier

Matériau de la cuve intérieure ABS alimentaire blanc

Régulation électronique écran monochrome, boutons tactiles

Alarme de température optique et sonore

Alarme de panne de courant lorsque le courant revient

Contact sans potentiel oui

Type de mise en réseau SmartModule

Solution de mise en réseau Installation ultérieure possible

Interface de connexion WLAN/LAN (en option)

Tablettes de rangement réglables 4

Surface de rangement utile en mm (L /

P) 460 / 422

Résistance tablettes de rangement 40 kg

Charge totale maximale 345 kg

Tiroirs 3

Poignée barre poignée antimicrobienne avec mécanisme d'ouverture

Passage de capteurs 1 x Ø 10 mm

Type de serrure mécanique

Ouverture de porte à droite, réversibles

Poids brut/net 89/83 kg

EAN-Nr. 9005382247655



42 à 48 Bd de Polangis - BP 260 - 94502 Champigny-sur-Marne Cedex
Tél.: 01 48 83 21 76 - Fax.: 01 48 83 51 01 info@cloup.fr www.cloup.fr